

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН
«ТУРКМЕНХИМИЯ»

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ХАЗАР»

КАЛИЙ ЙОДИСТЫЙ

=====

ГОСТ 4232-74
ФОРМУЛА KI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование показателей	Норма Марка (ч.д.а.)	Норма Марка (ч.)
1. Массовая доля йодистого калия (KJ), %, не менее	99,00	99,00
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,010	0,020
3. Массовая доля азота (N) из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более	0,001	0,002
4. Массовая доля йодатов и йода (JO ₃), %, не более	0,005	0,005
5. Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,005	0,0100
6. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,0005	0,0010
7. Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,0003	0,0010
8. pH 5%-ного раствора препарата	6-9	6-9

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в фармацевтической промышленности для изготовления лекарственных препаратов, для получения йодистых соединений и йодирования пищевой соли.

Упаковка: полиэтиленовые пакеты по 1- 5 кг.

Срок хранения: 3 года.



: +993 (12) 39-01-14 fax.: +993 (12) 39-01-82